

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	12,50 m
Plattform, max. Höhe	10,50 m
Max. Seitl. Reichweite, abhängig von Korblast	7,50 m
Schwenkbarkeit	Unbegrenzt
Arbeitskorb-Schwenkung	90° (Zusatz-Ausstattung)
Bereich bei Schwenken	(siehe Reichweitengr.)
Armbewegungen	2-Geschwindigk.
Abstützbreite	3,60 m
Transportbreite	1,65 m
Transportlänge	6,80 m
Transporthöhe	1,98 m
Stiegfähigkeit am Hang, Fahrgerät (Zusatzausrüstung)	25 %
Gewicht (inkl. Fahrgerät)	1450 kg
Höchstzulässige Korbbelastung	215 kg
Höchstzulässige Personenzahl und Zuladung	2 p. + 55 kg
Max Belastung Seitwärts (von Personen verursacht)	500 N
Höchstzulässige Seitenneigung des Fahrgestells	0,3°
Höchstzulässige Windstärke bei Einsatz	12,5 m/s
Min. Einsatztemperatur	- 20°C
Höchstmögliche Abstützkraft von die Stützfüsse	12800 N
Plattformgrösse	0,7 x 1,3 m
Triebkraft: - Netzstrom	230V/ 50 Hz / 10A
Externe Anschlüsse: Stecker in Korb	230V/ 50 Hz / 16A